


SIRENA Elektronische Sirene SEP LD85MS35 24V ACDC IP65, 98-106dB
Art. Nr. 60 50 911

- multifunktionale elektronische Sirene mit LED-Frontleuchte und piezoelektrischer Einheit
- Multisound: 32 über DIP-Schalter einstellbare Töne
- Einstellung der Lautstärke von Minimal- bis zu einem Maximalpegel
- Gehäuse aus ABS, Wandmontage mittels Standardschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Blinkendes Licht durch 8 rote LEDs
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP65
- Lautstärke zw. 98 - 107 bei 24 V AC/DC und 240 V AC
- in den Spannungen 24 V AC/DC und 240 V AC verfügbar
- Stromaufnahme: 240 mA (24 V) und 15 mA (240 V)
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C
- Abmessung: Länge x Breite 104 x 104 mm, Tiefe 215,5 mm

TYP SEP LD85 MS 32 PZ
ELEKTRONISCHE SIRENE mit beleuchteter Front
BETRIEBSSPANNUNG: 24V ACDC und 240V AC
Tonart: Multisound 32 Piezotöne mittels DIP-SWITCH einstellbar
Lautstärke: 98-106 dB
Einsatzdauer: 100%
Schutzart: IP65
Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C
ELEKTRONISCHE SIRENEN

Die elektronischen magnetdynamischen Sirenen oder Exponential-Trichter-Lautsprecher sind hauptsächlich akustische Signalgeräte mit Hochfrequenz. Mehrere Töne mittels DIP-SWITCH einstellbar.

Im Vergleich zu anderen elektromechanischen Signalgeräten haben diese Sirenen folgende Vorteile:

- niedriger Stromverbrauch
- höhere regelbare Lautstärke
- wechselnde Tonfolge bei Schallfrequenzen
- Möglichkeit von progressiver Tonfolge
- Dauerbetrieb
- Kombinationsmöglichkeit mit optischer Signalisierung.

Technische Information

Gehäusefarbe	grau
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lautstärke	106 dB
Nennspannung	24 V

Schutzart (IP)	IP65
Stromart	AC/DC
EAN	8010152509117