



Blitzl. CTL X 1200, 240V AC, orange 6J 1F/LRX,Xenonl.,m.Leuchtm.,IP54

Art. Nr. **60 64 537**

- mit 131 mm die größte XENON Signallampe der CTL-Familie für den Industriebereich
- die Kegelform schützt die Lichthaube vor rascher Verschmutzung und macht sie zudem gut sichtbar
- incl. XENON 6J
- Blitzlicht - Imp./min. 1F 65+/-10 (3150/3450 Cd bei 12 - 24 V und 3500 Cd bei 240 V)
- verfügbar für 12 – 24 V AC/DC und 90 – 240 V AC
- Stromaufnahme 1000/750 mA (bei 12 u. 24 V) und 90 mA (240V)
- Einschaltdauer 100 %
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Schutzart IP54
- Abmessungen: Ø 131 mm, Höhe 111,7 mm

TYP CTL X1200 6J1F

Blitzleuchte

incl. Xenon 6J

Imp./min. 1F 65+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP54

Betriebstemperatur: -10 / + 40 ° C

Allgemeine Informationen zu optischen Signalgeräten

Optische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung von Betriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.

Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer.

Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.

Technische Information

Nennspannung	240 V
Stromart	AC
Schutzart (IP)	IP54
Kalottenfarbe	orange

Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	Xenon
EAN	8010152645372