



SIRENA ROTALLARM LED Rundumlicht gelb, 90/240V AC, IP65, grau

Art. Nr. **60 90 085**

- LED-SMD Rundumleuchte
- 3F Blinklicht (Blitzeffekt) und Dauerlicht
- In 6 verschiedenen Farben verfügbar (blau, orange, rot, grün, gelb und weiß)
- Einschaltdauer 100%
- Betriebsspannung: 12-24 V AC/DC und 90 - 240V AC
- Stromaufnahme: 510/330 mA bei 12-24 V AC/DC und 100/70mA bei 90 - 240V AC
- Schutzart: IP65
- Betriebstemperatur: -30 bis + 50 ° C
- Abmessung: Ø 142 mm, Höhe 212 mm

TYP ROTALLARM LED SMD

SMD-LED integriert

Rundumleuchte, Blinkleuchte und Dauerlicht

Warnstufen unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte

U./min. 140+/-10, Imp./min. 3F 85+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

Allgemeine Informationen zu optischen Signalgeräten

Optische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung von Betriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.

Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer.

Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.

#### Technische Information

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| Nennspannung   | 240 V  | Kalottenfarbe | gelb          |
| Stromart       | AC     | Leuchtmittel  | LED           |
| Stromaufnahme  | 0.07 A | Optik         | Fresnellinse  |
| Schutzart (IP) | IP65   | EAN           | 8010152900853 |