


SIRENA SIR-E LED MAX blink/dauer + akustik, grün, IP65, 115 dB
Art. Nr. 60 90 564

- optisches high-output LED_Multifunktions-Signalelement mit Akustik
- 3 verschiedene ansteuerbare Lichteffekte (Blinklicht, Blinklicht mit Akustik und Dauerlicht mit Akustik)
- alle Lichteffekte separat elektrisch ansteuerbar
- 4 Farben erhältlich
- sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.)
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP66
- rasche und einfache Installation durch Bajonettverschluss
- Sockel extra, je nach Betriebsspannung notwendig (LT oder HT)
- Betriebsspannung: 12-24 V AC/DC und 120 - 240V AC
- Stromaufnahme: 1000/500 mA bei 12-24 V AC/DC und 80/50 mA bei 120 - 240V AC
- Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm²
- Lautstärke von 65 - 105dB einstellbar
- Abmessung: Ø 92 mm, Höhe 87,5 mm

SIR-E LED SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIE

Multifunktionales Signalgerät mit akustischem Alarmton und optischem LEDSMD

Signal. Entworfen mit Multi-Spannungs-Technik, verfügt dieses Gerät

über drei – durch getrennte elektrische Kontakte – ansteuerbare Alarmstufen

(Vorwarnung, Alarm 1 und Alarm 2).

Dauer-, Blinklicht und 64 verschiedene Tonarten in einem Signalgerät!

Multifunktionales Signalgerät mit sehr hoher optischer Lichtleistung

und akustischer Lautstärke.

HAUPTMERKMALE

• Multifunktion:

3 getrennte optische und akustische Warnstufen (Vorwarnung, Alarm 1, Alarm 2)

unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte

• Warnstufen:

1. Stufe = Vorwarnung: Leistungsstarkes 3fach Blinklicht (Blitzeffekt)

erregt Aufmerksamkeit und warnt die Betreiber vor einer möglichen Gefahr

2. Stufe Alarm 1: Leistungsstarkes 3fach Blinklicht (Blitzeffekt) mit kombiniertem

elektronischem Sound bis 105 dB, ideal für die Alarmierung und Anzeige einer
 Gefahr. Warnton unter 32 verschiedenen Tönen mit DIP-Schalter „A“ einstellbar.

3. Stufe Alarm 2: Leistungsstarkes Dauerlicht mit kombiniertem elektronischem
 Sound bis 105 dB, ideal für die Alarmierung und Anzeige einer weiteren Gefahr.

Warnton unter 32 verschiedenen Tönen mit DIP-Schalter „B“ einstellbar

• Einstellmöglichkeit der Lautstärke über Potentiometer ca. 65 - 115 dB

• 64 (2 x 32) verschiedene Töne über 2 DIP-Schalter einstellbar.

Einsatztöne für Alarm und zivile Einsatzbereiche verfügbar.

• 4 Farben erhältlich: SIR-E LED ist in den Farben rot, orange, grün und blau lieferbar

• LED-SMD Technologie: Die LED-SMD sind direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt.

Die sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für eine lange
 Lebensdauer (ca. 100.000 Std.) und bessere Beständigkeit

• Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die SIR-E LED auch im
 Außenbereich hervorragend einsetzbar.

• Sonstiges:

– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation

– Geriefelte Haube aus MAKROLON PC

– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm

– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON 75 SHORT A

Technische Information

Stromart	AC/DC
Leuchtmittel	LED
Lautstärke	115 dB
Art des optischen Signals	sonstige
Kalottenfarbe	grün

Art des akustischen Signals	sonstige
Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
EAN	8010152905643