


SPELSBERG Abzweigkasten IP66/IP67/IP69 Abox Pro 025-L EasyPrint
Art. Nr. S402400EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt: 2,5 mm²
- Zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Ausschlagmembrane, M16/M20, (1 rückseitig, 7 seitlich)
- Inkl. 4 Doppelmembranstutzen IP66 M20, Dichtbereich: 7 - 13 mm
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 92 x 92 x 60 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	ohne
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66/IP67/IP69
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902698448