


SPELSBERG Abzweigkasten IP66/IP67/IP69 Abox Pro 025 AB-L EasyPrint
Art. Nr. S402401EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 2,5 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Ausschlagmembrane, M16/M20, (1 rückseitig, 7 seitlich)
- Inkl. 4 Doppelmembranstützen IP66 M20, Dichtbereich 7 - 13 mm
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK09
- Deckelverliersicherung
- Mit außenliegenden Befestigungslaschen
- Abmessungen: 92 x 92 x 60 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Bestückung	ohne
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	16/20 mm
Einführung von hinten	Ja
Länge	92 mm
Breite	92 mm
Tiefe	60 mm
Anzahl der Einführungen	8
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung

Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP66/IP67/IP69
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 55 °C
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902698462