


SPELSBERG Abzweigkasten IP66/IP67/IP69 Abox Pro 040-2,5² EasyPrint
Art. Nr. S402430EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 4 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Mit 5 schraubenlosen 5-Leiter-Klemmen Wago 2273-205 oder 5 schraubenlosen 4-Leiter-Klemmen Wago 773-604
- Ausschlagmembrane, M16/M20/M25, (1 rückseitig, 7 seitlich)
- Inkl. 4 Doppelmembranstützen IP66 M25, Dichtbereich 9 - 13 mm
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK09
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 102 x 102 x 70 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Bestückung	Steckklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66/IP67/IP69
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902698523