


**SPELSBERG Abzweigkasten IP66/IP67/IP69 Abox Pro 040-4² EasyPrint**
**Art. Nr. S404420EP**

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 4 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Mit 5 schraubenlosen 5-Leiter-Klemmen Wago 2273-205 oder 5 schraubenlosen 4-Leiter-Klemmen Wago 773-604
- Ausschlagmembrane, M16/M20/M25, (1 rückseitig, 7 seitlich)
- Inkl. 4 Doppelmembranstützen IP66 M25, Dichtbereich 9 - 13 mm
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK09
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 102 x 102 x 70 mm (L x B x T)

**Technische Information**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ausführung                  | Verbindungskasten   |
| Max. Leiterquerschnitt      | 4 mm²               |
| Bestückung                  | Steckklemme         |
| Form                        | quadratisch         |
| Montageart                  | Wand-/Deckenmontage |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung          |
| Werkstoff                   | Kunststoff          |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt         |
| Farbe                       | grau                |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Schutzart (IP)    | IP66/IP67/IP69 |
| Schutzart (NEMA)  | sonstige       |
| Ausführung Deckel | sonstige       |
| Deckelbefestigung | geschraubt     |
| Funktionserhalt   | ohne           |
| Für Ex-Zone Gas   | ohne           |
| Für Ex-Zone Staub | ohne           |
| EAN               | 4013902698608  |