


SPELSBERG Abzweigkasten IP66/IP67/IP69 Abox Pro 060 AB-L EasyPrint
Art. Nr. S406401EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Ausschlagmembrane, M20/M32, (1 rückseitig, 7 seitlich)
- Inkl. 4 Doppelmembranstützen IP66 M32, Dichtbereich 13 - 21 mm
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK09
- Deckelverliersicherung
- Mit außenliegenden Befestigungslaschen
- Abmessungen: 127 x 127 x 75 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	ohne
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66/IP67/IP69
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902698684