


SPELSBERG Abzweigkasten IP66/IP67/IP69 Abox Pro 350-35² EasyPrint
Art. Nr. S435420EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 35 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 35 mm²
- Ausschlagmembrane, M20/M25/M40/M50, (4 rückseitig, 12 seitlich)
- Inkl. 4 Doppelmembranstutzen IP66 M40, Dichtbereich 17 - 28 mm
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 252 x 252 x 120 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	Schraubklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66/IP67/IP69
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902699001