


SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 025-2,5²/w EasyPrint
Art. Nr. S802120EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 2,5 mm²
- zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)
- Mit 5 schraubenlosen 5-Leiter-Klemmen Wago 2273-205
- Ausschlagmembrane, M16/M20, (1 rückseitig, 7 seitlich)
- Inkl. 4 Doppelmembranstützen IP66 M20, Dichtbereich 7 - 13 mm
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK09
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 92 x 92 x 60 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Bestückung	Steckklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten	Ja
Länge	87 mm
Breite	87 mm
Tiefe	52 mm
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Bemessungsisolationsspannung U _i	450 V
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 55 °C
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902697632