


SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 025/2-L/SB EasyPrint
Art. Nr. S802702EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt: 2,5 mm²
- Zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M16/M20
- Dichtbereich: 4 - 16 mm, (2 rückseitig, 10 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Abmessungen: 152 x 87 x 52 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	ohne
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	rot

Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902697816