


SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 040-L/sw EasyPrint
Art. Nr. S804000EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 4 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 21 mm, (1 rückseitig, 10 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK07
- Abmessungen: 102 x 102 x 57 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Bestückung	ohne
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Einführung von hinten	Ja
Länge	102 mm
Breite	102 mm
Tiefe	57 mm
Anzahl der Einführungen	11
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran

Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 55 °C
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902697830