


**SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 060-L/w EasyPrint**
**Art. Nr. S806100EP**

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 28 mm, (2 rückseitig, 8 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK07
- Abmessungen: 127 x 127 x 70 mm (L x B x T)

**Technische Information**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ausführung                  | Verbindungskasten   |
| Bestückung                  | ohne                |
| Form                        | quadratisch         |
| Montageart                  | Wand-/Deckenmontage |
| Art der Gehäusedurchführung | Dichtmembran        |
| Werkstoff                   | Kunststoff          |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt         |
| Farbe                       | weiß                |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Schutzart (IP)    | IP66          |
| Schutzart (NEMA)  | sonstige      |
| Ausführung Deckel | sonstige      |
| Deckelbefestigung | geschraubt    |
| Funktionserhalt   | ohne          |
| Für Ex-Zone Gas   | ohne          |
| Für Ex-Zone Staub | ohne          |
| EAN               | 4013902698035 |