


SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 060 AB-6² EasyPrint
Art. Nr. S806421EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 6 mm²
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 28 mm, (2 rückseitig, 8 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK07
- Mit außenliegenden Befestigungslaschen
- Abmessungen: 127 x 127 x 70 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	Schraubklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902698134