


SPELSBERG Abzweigkasten IP55/IP66 Abox 250-252 EasyPrint
Art. Nr. S825420EP

- Mit professionellem Druck - über Konfigurator selbst gestalten
- Nennquerschnitt 25 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 25 mm²
- Ausschlagmembrane, M20/M25/M40/M50, (4 rückseitig, 10 seitlich)
- Inkl. 4 Doppelmembranstützen IP55 M40, Dichtbereich 7 - 30 mm und 1 Verschlussstopfen IP55 M40
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK07
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 252 x 202 x 120 mm (L x B x T)

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902698363