



WEINZIERL KNX Spannungsversorgung 640 mA mit KNX IP Router

Art. Nr. **WZ-5465**

- Intelligente KNX Spannungsversorgung mit erweiterter Diagnose- und Logikfunktion
- Ein Ausgang 28 – 30 V DC, 640 mA inkl. Drossel, ein Ausgang 24 V DC 640 m
- Beide Ausgänge miteinander nur mit max. 640 mA belastbar
- Elektronischer Kurzschluss und Überlastschutz, Reset der Buslinie
- OLED Display zur Anzeige von Betriebszuständen
- Filterfunktion für physikalische Adressen und Gruppenadressen
- Long frame Unterstützung zum schnellen Programmieren
- Bis zu acht Tunneling-Adressen können für IP-Tunneling verwendet werden
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 6 TE

Das Gerät vereint die zentralen Funktionen einer KNX Buslinie: Busspannungsversorgung mit Busdrossel, KNX IP Router und KNX IP Schnittstelle mit geringem Platzbedarf. Umfassende Diagnosefunktionen. Der KNX IP Router im LineMaster ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Das Gerät dient auch als Programmierschnittstelle zwischen einem PC und dem KNX Bus (z.B. für die ETS®).

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	6

Max. Ausgangsstrom	640 mA
EAN	4260262774651