


WHD AL 10/1-4 schwarz;Tonsäule
Art. Nr. 1030 1004 00001

- Kompakte, wetterfeste Tonsäule mit hohem Wirkungsgrad für den Innen- und Außenbereich
- Nennleistung 12 W / optional in 100 V Ausführung
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 94 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 220 - 16000 Hz
- Maße: (L x B x T) 100 x 3000 x 98 mm
- Bestückung: durchdrehbarer Drehschalter mit 9 Lautstärkestufen und 3 Nullstellungen

Kompakte, wetterfeste Tonsäule mit hohem Wirkungsgrad für den Innen- und Außenbereich. Ideal zur Übertragung von Sprache und Hintergrundmusik auf kurze Distanzen z.B. in Freizeitparks, Außenanlagen, Kirchen, Lagerhallen, Produktionsstandorten, ... Die Bestückung mit zwei 87 mm-Breitbandchassis mit Mylarmembrane bewirkt eine leichte vertikale Bündelung. Die Montage erfolgt über einen im Lieferumfang beinhalteten U-Bügel. Die Kabeleinführung ist über eine M12-Verschraubung gelöst. Auch lieferbar gemäß EN 54-24.

Technische Information

Geeignet für Deckenmontage	Ja	Ethernet	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja	Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
Frequenz	170 Hz	Ausführung	Impedanz 4 Ohm
Farbe	schwarz	USB-Anschluss	Nein
Impedanz	4 O	Wi-Fi	Nein
Musikbelastbarkeit	15 W	Schutzart (IP)	IP54
Nennbelastbarkeit	12 W	Breite	100 mm
Aktiv-System	Nein	Höhe	300 mm
Anzahl der Wege	1	Tiefe	98 mm
Bassreflexsystem	Nein	Produktgruppe	Wandlautsprecher
Lautstärkeregelung	Nein	EAN	4043106003021
Bluetooth	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1750 0100 00200	Mastbefestigung für AL 10/1