


WHD TL 5-T6 grau;Druckkammer-Lautspre
Art. Nr. 1031 0504 00801

- Kompakter Druckkammerlautsprecher, ideal geeignet für Sprachdurchsagen und Alarmierung im Innen- und Außenbereich
- Nennleistung 6 W / optional in 100 V Ausführung
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 97 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 400 - 13000 Hz
- Maße: (ø x T) 132 x 80 mm

Kompakter Druckkammerlautsprecher, ideal geeignet für Sprachdurchsagen und Alarmierung im Innen- und Außenbereich, z.B. in Produktionsstätten, Tiefgaragen, ... Er ist nicht wie bei Druckkammerlautsprechern üblich mit einem Treiber, sondern mit einem 66 mm-Konusbreitbandlautsprecher bestückt. Daraus resultiert eine größere Bandbreite, weswegen die übertragene Sprache sehr natürlich klingt. Die Montage erfolgt über einen U-Bügel. Er kann auch mit der optionalen Mastbefestigung MB 1/2 an einem Masten befestigt werden. Die Kabeleinführung ist über eine M12-Verschraubung gelöst.

Technische Information

Farbe	grau	Bluetooth	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Ethernet	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja	Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
Hornlautsprecher	Ja	USB-Anschluss	Nein
Frequenz	350 Hz	Wi-Fi	Nein
Ausführung	100 V	Schutzart (IP)	IP55
Musikbelastbarkeit	6 W	Breite	132 mm
Nennbelastbarkeit	6 W	Höhe	170 mm
Aktiv-System	Nein	Tiefe	131 mm
Anzahl der Wege	1	Technologie	100 V
Bassreflexsystem	Nein	EAN	4043106003366
Lautstärkeregelung	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1750 0100 00200	Mastbefestigung für TL Serie