


WHD ETL 5-T6 grau RAL 7037;Druckkammer-L
Art. Nr. 1031 0504 10801

- Kompakter Einbau-Druckkammerlautsprecher, ideal geeignet für Sprachdurchsagen und Alarmierung im Innen- und Außenbereich
- Nennleistung 6 W / optional in 100 V Ausführung
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 97 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 400 - 13000 Hz
- Maße: (L x B x T) 121 x 121 x 91 mm

Kompakter Einbau-Druckkammerlautsprecher, ideal geeignet für Sprachdurchsagen und Alarmierung im Innen- und Außenbereich, z.B. in Produktionsstätten, Notrufsäulen, Er ist nicht wie bei Druckkammerlautsprechern üblich mit einem Treiber, sondern mit einem 66 mm-Konusbreitbandlautsprecher bestückt. Daraus resultiert eine größere Bandbreite, weswegen die übertragene Sprache sehr natürlich klingt. Der Lautsprecher wird an den vier Bohrungen im Flansch angeschraubt. Die Kabeleinführung ist über eine M12-Verschraubung gelöst.

Technische Information

Farbe	grau
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Ja
Hornlautsprecher	Ja
Ausführung	100 V
Frequenz	350 Hz
Musikbelastbarkeit	6 W
Nennbelastbarkeit	6 W
Aktiv-System	Nein
Anzahl der Wege	1
Bassreflexsystem	Nein
Lautstärkeregelung	Nein

Bluetooth	Nein
Ethernet	Nein
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
USB-Anschluss	Nein
Wi-Fi	Nein
Schutzart (IP)	IP55
Breite	121 mm
Höhe	121 mm
Tiefe	126 mm
Technologie	100 V
EAN	4043106003458