



WHD SDL-400MRadio Spanndeckenlautspr. Lautsprecher im Alu-Gehäuse inkl HLS 51

 Art. Nr. **1060 1000 00403**

- 2 Wege Lautsprecher im Metallgehäuse für Spanndecken
- Nennleistung: 6 W
- Impedanz: 8 Ω
- Schalldruck: 81dB
- Übertragungsbereich 70 - 22000 Hz
- SDL-400 M bluetoothfähig mit BTR205
- Maße: (L x B x T) 404 x 357 x 45 mm

Der SDL 400 ist ein 2-Wege Lautsprecher für den Einsatz in Spanndecken. Den Lautsprecher gibt es mit Bluetooth-Empfänger BTR 405 (SDL 400 M-BT), mit WLAN Empfänger WR 205 (SDL 400 M-WR), mit Bluetooth-Empfänger und Radio BTR 205 (SDL 400 M-R/BT), mit Radio HLS 51 Basic (SDL 400 M-R) oder als passiven Lautsprecher (SDL 400-S). Der SDL 400 wird komplett unsichtbar hinter der Spanndecke verbaut und klingt dank seiner speziell auf diese Anwendung entwickelten Frequenzweiche, durch die Folie hindurch dennoch sehr natürlich. Er ist mit einem 4" Tieftöner und einem Hochtoner bestückt. Durch seine integrierte Bassreflextechnik spielt er trotz seiner sehr flachen Bauform von nur 48mm dennoch auch im Bassbereich gut mit. Es können bis zu 3 weitere SDL 400-S an einem SDL 400-M angeschlossen werden.

Technische Information

Farbe	Silber
Produktgruppe	unsichtbarer Lautsprecher
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Type	mit Radio HLS 51 Basic
Frequenz	70 - 22000 Hz
Impedanz	8 Ω
Musikbelastbarkeit	8 W
Nennbelastbarkeit	6 W
Aktiv-System	Nein
Anzahl der Wege	2
Bassreflexsystem	Nein

Lautstärkeregelung	Nein
Bluetooth	Nein
Ethernet	Nein
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
USB-Anschluss	Nein
Wi-Fi	Nein
Schutzart (IP)	sonstige
Breite	430 mm
Höhe	56 mm
Tiefe	520 mm
EAN	4043106042280