


WHD UP 14 AB-T3 weiß;Deckeneinbau-Lautsp
Art. Nr. 1060 1403 00608

- Deckenlautsprecher aus Kunststoff für AB-Verkabelung. Geeignet für den Einsatz in kleinen Räumen
- Nennleistung 3 W / 100 V
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 90 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 100 - 20000 Hz
- Einbau-ø 180 mm
- Bauform: Up, ø 196 mm, Einbautiefe 55 mm

Deckenlautsprecher aus Kunststoff für AB-Verkabelung. Geeignet für den Einsatz in kleinen Räumen, in Verbindung mit elektroakustischen Notfallwarnsystemen, in denen die Installation von zwei Lautsprechern nicht möglich ist. Der UP 14 AB-T3 ist mit einem 135 mm-Doppelschwingspulen-Lautsprecher mit zusätzlichem Hochtonkegel und zwei 100V/3W-Übertragern bestückt. Er kann deshalb über zwei Kabel an zwei unterschiedlichen Verstärkern gleichzeitig betrieben werden. Fällt ein Verstärker aus oder ist ein Kabel defekt, so wird das Signal dennoch wenn auch leiser wiedergegeben. Der Anschluss erfolgt über eine Keramikklammer und spezielle Litzen, die Übertrager sind nach dem britischen Standard mit einer Thermosicherung versehen. Die Installation erfolgt mittels einem Bajonettverschluss. Als Zubehör ist der Eingießtopf für Betondecken EGT 14/2 (mit Putzausgleichsring) erhältlich.

Technische Information

Farbe	weiß
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Ja
Frequenz	60 Hz
Musikbelastbarkeit	6 W
Nennbelastbarkeit	6 W
Aktiv-System	Nein
Anzahl der Wege	1
Bassreflexsystem	Nein
Lautstärkeregelung	Nein
Bluetooth	Nein

Ethernet	Nein
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
USB-Anschluss	Nein
Wi-Fi	Nein
Breite	196 mm
Höhe	196 mm
Tiefe	71 mm
Durchmesser	196 mm
Technologie	100 V
Produktgruppe	Deckenlautsprecher
EAN	4043106019725

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1282-71	Gehäuse und Frontteil für Werksfertigung
Zubehör	A1282-11	Frontteil für UP Gehäuse für Ortbeton
Zubehör	A1282-00	UP Gehäuse für Ortbeton
Zubehör	1490 1401 00100	EGT 14/2 A Eingießtopf