


FERMAX MEET IP WIT SW 10 Monitor POE 2xRJ45
Art. Nr. F14833

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung 12V DC oder PoE
- 10" (25,4 cm Bildschirmdiagonale) TFT Touch-Display
- inkl. Bildspeicher
- Etagenruffunktion direkt am Gerät
- Notruf an Portierzentrale
- Anbindung an das bauseitige Heimnetzwerk (2 Netzwerkanschlüsse)
- 5 Ruftöne
- Internkommunikation
- Abmessungen (B x H x T): 270 x 168 x 20 mm

Produkteigenschaften: Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon; Freisprechmonitor; SIP kompatibel; G.711 codec; Intuitives grafisches 10" (25,4 cm) TFT Touch-Display; Display Format 16:9; Auflösung: 1024 x 600 Pixel; LED Anzeige für: Netzwerkverbindung; Alarmeinstellungen; Verpasste Anrufe; Nachricht vom Portier; Ruftonabschaltung; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; Funktionen: Türöffnerfunktion; Anzeigen verpasster Anrufe über LED Anzeige; Anrufliste; Einstellen der Sprachlautstärke während Gespräch; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Rufweiterleitung auf bis zu 4 iOS oder Android Smartphones oder Tablets über APP ohne weiteres Zubehör; Internsprechen mit anderen Teilnehmern; Eigenstartfunktion; Etagenruffunktion; Liftkontrolle; Textnachrichten erhalten und senden; Ansehen von zum Monitor zugewiesene externe CCTV Kameras mit RTSP Protokoll; Bildspeicher; Alarmmanagement: einfache Alarmfunktionen der Wohn-/ Büroeinheit mit Meldung an Portierzentrale F95391 (in eigener Position beschrieben); Notruf an Portierzentrale F95391; Empfang und Senden von Textnachrichten sowie Rufe von Portierzentrale F95391; Anschlüsse: 1 Stück 10/100Mbps RJ45 Port; Spannungsversorgung: PoE oder 12V DC über Netzgerät F4813 (Netzgerät in eigener Position beschrieben) ; Anschluss einer 12V DC Sirene; Anschlüsse für Alarmsensoren; Notwendiges Zubehör: Montageplatte F95411 (in eigener Position beschrieben); Optionales Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben); Schutzart: IP30, IK04; Abmessungen Front (B x H x T): 270 x 168 x 20 mm; Farbe: schwarz;

Technische Information

Mit Video	Ja
Installationstechnik	Netzwerktechnik
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Bildsystem	PAL
Mit Memory-Funktion	Ja
Abhörsicher	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Freisprechen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Bildschirmdiagonale in Zoll	10
Hörgerätekompatibel	Nein

Mit Türöffnerautomatik	Nein
Ausführung der Schnittstelle	LAN
Rufabschaltung	Ja
Internkommunikation	Ja
Rufunterscheidung	Ja
Zusatzgerät anreihbar	Nein
Lautstärkeregelung	Ja
Mit Touchscreen	Ja
Breite	270 mm
System Meet	Ja
Höhe	268 mm
Tiefe	20 mm
Farbe	schwarz
EAN	8424299148335

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F95411	Montageplatte
Zubehör	F4813	Netzgerät
Zubehör	F1485	Tischzubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	IDDDW-VERIND-B	KNX-Touchdisplay
Zubehör	F1489	Up-Dose f. WIT Monitor 10