


MENNEKES Kupplung PowerTOP Xtra R HW/VN 32A 3p 2h >50 IP54 ErgoCONTACT
Art. Nr. AM 14576

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten (HW/VN)
- Ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gummierter Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- X-CONTACT® inside
- Abmessung: 165/174 x 55/69 (16A), 209/211 x 78/80 mm (L x Ø) (32A)

CEE Kupplung PowerTOP Xtra R 32A 3P 2h 50-500V IP54 X-Contact ergonomisches Gehäuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik
 hochwärmebeständiger Kontaktträger vernickelte Kontakte

Technische Information

Stromstärke	32 A
Polzahl	3
Spannung	50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
EAN	4015394305750