MENNEKES Kupplung PowerTOP Xtra R HW/VN 32A 5p 1h 50-500V IP67/IP69

Art. Nr. AM 14682

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® mit X-CONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung u. gummierter Bajonettring
- abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
- Abmessung: 73-103 x 167-214 mm (Ø x L)

CEE Kupplung PowerTOP Xtra R 32A 5p 1h >50V-500V IP67/ IP69 Schraubtechnik - ErgoCONTACT X-Contact hochwaermebestaendige Kontakttraeger vernickelte Kontakte ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung

Technische Information

Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung	>50 V grau
Uhrzeit-Stellung	1 h
Kennfarbe	grau
Schutzart (IP)	IP67

Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
EAN	4015394308577