


FISCHER F1U383M.V5 RZL Wand/Decke EB 3/8h,27m,IP54
Art. Nr. FIF1U383M.V5

- EASY Rettungszeichenleuchte, Version M (für NB-IoT oder ECC3 Erweiterung)
- drahtlose Vernetzung via IoT oder via Funk mittels ADD-ON Modul
- mit LiFePO4 Batterie
- AT2 Version (Fehlermeldung auch akustisch) - umschaltbar (3h/8h)
- Schutzart IP54, Schutzklasse II
- Erkennungsweite 27 m
- Leuchtmittel Power-LEDs
- Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5 °C bis 35 °C
- Abmessung (H x B x T): 187 x 283 x 50 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Piktogramme enthalten

Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Funktion	Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart	Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung	ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm	Ja
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja
Geeignet für Dauerschaltung	Ja
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent

Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP41
Schutzklasse	II
Leistung	3 W
Erkennungsweite	27 m
Brenndauer	3 h
Breite	50 mm
Höhe/Tiefe	188 mm
Länge	283 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600747980

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10
Zubehör	FIBSK	Ballschutzkorb groß