


BEG KNX-RF Präsenzmelder PD2N-RF-KNXs-DX
Art. Nr. BEG93580

- KNX-RF-Schnittstelle zur Integration in KNX-RF Smart Start Systeme
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNXsecure
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Zusätzlicher Relaiskontakt
- Schaltleistung: 2300 W, $\cos \phi = 1$; 1150 VA, $\cos \phi = 0,5$; 300 W LED
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 10 m/Ø 6 m/max. Ø 4 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen.: 2 m/5 m/2,5 m
- Nachlaufzeit: 1 s – 60 min
- Helligkeitssollwert: 1 – 4000 Lux
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: De, 101 x 76 mm (Ø x T)

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Kategorie	Präsenzmelder
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Busankopplung	Ja
System	KNX-RF
Montageart	Deckeneinbau
Mit Akustiksensoren	Ja
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Max. Reichweite frontal	6 m

Erfassungswinkel horizontal	360 °
Schaltleistung	2300 W
Einsatzgebiet	innen
Höhe	81 mm
Durchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Montageort	Decke
Mit Anschlusskabel	Nein
Farbe	weiß
Reichweite max.	4 m
Montagehöhe max.	5 m
Anzahl der Bereiche	1
Schutzart	IP20
EAN	4007529935802

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG93067	BLE-IR-Adapter
Zubehör	BEG92123	Fernbedienung IR-PD-KNX
Zubehör	BEG93398	Fernbedienung IR-PD-KNX-Mini
Zubehör	BEG93454	Ap Montageset IP54 PD2N H, weiß
Zubehör	BEG93783	Ap Montageset IP54 PD2N H, schwarz
Zubehör	BEG93782	Ap Montageset IP54 PD2N H, verkehrsweiß
Zubehör	BEG93781	Ap Montageset IP54 PD2N H, anthrazit
Zubehör	BEG93771	Abdeckring PD2N De, anthrazit
Zubehör	BEG93772	Abdeckring PD2N De, verkehrsweiß
Zubehör	BEG93773	Abdeckring PD2N De, schwarz

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG37367	Abdecklamellen PD2N/PD3N