



BERKER K.1 SSD mit 1x USB A/1x USB C AC 20W PD, anthrazit matt

Art. Nr. **48147006**

- Steckklemmen
- 2-fach USB-Ladeport Buchsen Typ A-C
- Laden von Tablets, Smartphones u. ä.
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Ausgangsstrom je Buchse: Typ A: 5 V/1 A, Typ C: 5 V/3 A
- Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen (gesamt): max. 4,0 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO/USB AC 20W PD K.x, anthrazit matt, lackiert

Technische Information

Ausführung	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mitschaltender Neutralleiter	Nein
Schutzkontakt	Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	2
Mit Signallampe	Nein
Anzahl der USB-A Ports	1
Anzahl der USB-C Ports	1
Schalterprogramm	K.1
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung	3 A
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	anthrazit matt
Farbe	anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Metallicfarbe	Nein
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	Nein
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE	Nein
Konform UK Building Regulations Part M	Nein
EAN	4011334543428