



BERKER A.x/C.x Zstk. m. Staubschutzschi. 2-f für KeyStone, BSF, nachtschwarz gl.

Art. Nr. **WAF1161BG**

Zentralst. m. Staubschutzsch. 2f f. KeyStone, Beschr.feld, A.x/C.x, n.schwarz gl

### Technische Information

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Zusammenstellung           | Zentralplatte für Zwischenring |
| Verwendung                 | Modular-Jack                   |
| Tragring                   | Ja                             |
| Mit Staubschutz            | Ja                             |
| Mit Klappdeckel            | Nein                           |
| Auslassrichtung            | unten                          |
| Beschriftungsfeld          | mit Beschriftungsfeld          |
| Mit Aufdruck               | Ja                             |
| Montageart                 | Unterputz                      |
| Werkstoff                  | Kunststoff                     |
| Werkstoffgüte              | Thermoplast                    |
| Halogenfrei                | Ja                             |
| Antibakterielle Behandlung | Nein                           |
| Oberflächenschutz          | unbehandelt                    |
| Ausführung der Oberfläche  | glänzend                       |
| Farbe                      | schwarz                        |
| RAL-Nummer (ähnlich)       | 9005                           |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Transparent                            | Nein                     |
| Befestigungsart                        | Befestigung mit Schraube |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)  | 2                        |
| Mit Buchsen/Kupplungen                 | Nein                     |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2                        |
| Isolierte Verbindungen                 | Nein                     |
| Mit Zugentlastung                      | Nein                     |
| Buchsen geschirmt                      | Nein                     |
| Gehäuse geschirmt                      | Nein                     |
| Lüsterklemme                           | Nein                     |
| Mit Beleuchtung                        | Nein                     |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP20                     |
| Schlagfestigkeit                       | IK05                     |
| Gerätebreite                           | 70.9 mm                  |
| Gerätehöhe                             | 70.9 mm                  |
| Gerätetiefe                            | 10 mm                    |
| EAN                                    | 3250610072912            |