




BERKER A.x/C.x Zstk. mit TAE-Ausschnitt, anthrazit matt, lack.

 Art. Nr. **WAF2105AT**

Zentralstück mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar, A.x/C.x, anthr mt lack

**Technische Information**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Zusammenstellung           | Zentralplatte für Zwischenring |
| Verwendung                 | TAE                            |
| Tragring                   | Nein                           |
| Mit Staubschutz            | Nein                           |
| Mit Klappdeckel            | Nein                           |
| Auslassrichtung            | gerade                         |
| Beschriftungsfeld          | ohne Beschriftungsfeld         |
| Mit Aufdruck               | Nein                           |
| Montageart                 | Unterputz                      |
| Werkstoff                  | Kunststoff                     |
| Werkstoffgüte              | Thermoplast                    |
| Halogenfrei                | Ja                             |
| Antibakterielle Behandlung | Nein                           |
| Oberflächenschutz          | unbehandelt                    |
| Ausführung der Oberfläche  | matt                           |
| Farbe                      | anthrazit                      |
| RAL-Nummer (ähnlich)       | 7021                           |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Transparent                            | Nein                     |
| Befestigungsart                        | Befestigung mit Schraube |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)  | 3                        |
| Mit Buchsen/Kupplungen                 | Nein                     |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 3                        |
| Isolierte Verbindungen                 | Nein                     |
| Mit Zugentlastung                      | Nein                     |
| Buchsen geschirmt                      | Nein                     |
| Gehäuse geschirmt                      | Nein                     |
| Lüsterklemme                           | Nein                     |
| Mit Beleuchtung                        | Nein                     |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP20                     |
| Schlagfestigkeit                       | IK05                     |
| Gerätebreite                           | 70.9 mm                  |
| Gerätehöhe                             | 70.9 mm                  |
| Gerätetiefe                            | 10 mm                    |
| EAN                                    | 3250610073117            |