




BERKER A.x/C.x Zstk. für UAE Steckd. 2f, 50x50 mm, lichtweiß glänzend

 Art. Nr. **WAF2108WG**

Zentralstück für UAE Steckd. 2f, 50x50 mm, A.x/C.x, lichtweiß gl

**Technische Information**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Zusammenstellung           | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung                 | RJ45                                    |
| Tragring                   | Nein                                    |
| Mit Staubschutz            | Nein                                    |
| Mit Klappdeckel            | Nein                                    |
| Auslassrichtung            | gerade                                  |
| Kontaktausführung          | weiblich (female)                       |
| Beschriftungsfeld          | ohne Beschriftungsfeld                  |
| Mit Aufdruck               | Nein                                    |
| Montageart                 | Unterputz                               |
| Werkstoff                  | Kunststoff                              |
| Werkstoffgüte              | Thermoplast                             |
| Halogenfrei                | Ja                                      |
| Antibakterielle Behandlung | Nein                                    |
| Oberflächenschutz          | unbehandelt                             |
| Ausführung der Oberfläche  | glänzend                                |
| Farbe                      | weiss                                   |
| RAL-Nummer (ähnlich)       | 9016                                    |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Transparent                            | Nein                     |
| Befestigungsart                        | Befestigung mit Schraube |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)  | 1                        |
| Mit Buchsen/Kupplungen                 | Nein                     |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2                        |
| Isolierte Verbindungen                 | Nein                     |
| Mit Zugentlastung                      | Nein                     |
| Buchsen geschirmt                      | Nein                     |
| Gehäuse geschirmt                      | Nein                     |
| Lüsterklemme                           | Nein                     |
| Mit Beleuchtung                        | Nein                     |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP20                     |
| Schlagfestigkeit                       | IK05                     |
| Gerätebreite                           | 55 mm                    |
| Gerätehöhe                             | 55 mm                    |
| Gerätetiefe                            | 10 mm                    |
| EAN                                    | 3250610072950            |