



**BERKER A.x/C.x SSD mit Klappdeckel arretierend, nachtschwarz matt**
**Art. Nr. WAS1112BM**

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, arretierend, Steckkl., A.x/C.x, n.schwarz mt

**Technische Information**

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Ausführung                         | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Mitschaltender Neutralleiter       | Nein                                   |
| Schutzkontakt                      | Erdungsclips                           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2                                      |
| Mit Signallampe                    | Nein                                   |
| Anzahl der Phasen                  | 1                                      |
| Aufdruck/Kennzeichnung             | ohne                                   |
| Anschlussart                       | Steckklemme                            |
| Mit Klappdeckel                    | Ja                                     |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz      | Nein                                   |
| Textfeld/Beschriftungsfläche       | Nein                                   |
| Farbe                              | schwarz                                |
| RAL-Nummer (ähnlich)               | 9005                                   |
| Metallicfarbe                      | Nein                                   |
| Transparent                        | Nein                                   |
| Abschliessbar                      | Ja                                     |
| Auswurfmechanismus                 | Nein                                   |
| Isolierter Einbau                  | Ja                                     |
| Mit Funktionsbeleuchtung           | Nein                                   |
| Mit Orientierungslicht             | Nein                                   |
| Überspannungsschutz                | Nein                                   |
| Fehlerstromschutz                  | Nein                                   |
| Mit Feinsicherung                  | Nein                                   |
| Sonderstromversorgung              | ohne                                   |
| Montageart                         | Unterputz                              |
| Befestigungsart                    | Krallen-/Schraubbefestigung            |
| Werkstoff                          | Kunststoff                             |
| Werkstoffgüte                      | Thermoplast                            |
| Halogenfrei                        | Ja                                     |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Oberflächenschutz                      | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche              | matt          |
| Antibakterielle Behandlung             | Nein          |
| Mit Durchschleiffunktion               | Ja            |
| Anzahl der Durchläufe                  | 1             |
| Mit Ein-/Ausschalter                   | Nein          |
| Farbe des Schaltelements               | sonstige      |
| Verdrehter Zentraleinsatz              | Nein          |
| Nennstrom                              | 16 A          |
| Nennspannung                           | 250 V         |
| Frequenz                               | 50 - 60 Hz    |
| Bemessungsfehlerstrom                  | 16000 mA      |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP20          |
| Schlagfestigkeit                       | IK05          |
| Gerätebreite                           | 70.9 mm       |
| Gerätehöhe                             | 70.9 mm       |
| Gerätetiefe                            | 47.1 mm       |
| Min. Tiefe der Gerätedose              | 40 mm         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit           | Nein          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa            | Nein          |
| Kompatibel mit Google Assistant        | Nein          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein          |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater              | Nein          |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein          |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE  | Nein          |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein          |
| EAN                                    | 3250610070048 |