



BERKER FI-Schutzschalter Typ A, 16 A, 30 mA, Modul-Einsatz, UP

 Art. Nr. **WDE284401**

FI-Schutzschalter Typ A, 16 A, 30 mA, Modul-Einsatz Unterputz

**Technische Information**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Polzahl                                        | 2        |
| Bemessungsspannung                             | 230 V    |
| Bemessungsstrom                                | 16 A     |
| Bemessungsfehlerstrom                          | 0.03 A   |
| Bemessungsisolationsspannung<br>U <sub>i</sub> | 250 V    |
| Montageart                                     | Einbau   |
| Fehlerstrom-Typ                                | A        |
| Selektiver-Typ                                 | Ja       |
| Kurzzeitverzögerter Typ                        | Nein     |
| Kurzschlussfestigkeit (I <sub>cn</sub> )       | 1 kA     |
| Stossstromfestigkeit                           | 0.25 kA  |
| Spannungsart                                   | AC       |
| Mit Verriegelungsvorrichtung                   | Nein     |
| Frequenz                                       | 50/60 Hz |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Zusatzeinrichtungen möglich                      | Nein                      |
| Schutzart (IP)                                   | IP20                      |
| Einbautiefe                                      | 31 mm                     |
| Umgebungstemperatur während<br>des Betriebs      | -25 - 40 °C               |
| Verschmutzungsgrad                               | 2                         |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt<br>mehrdrähtig | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt<br>eindrähtig  | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Farbe                                            | sonstige                  |
| RAL-Nummer (ähnlich)                             | 7035                      |
| Gerätebreite                                     | 71 mm                     |
| Explosionssgeschützt                             | Nein                      |
| Gerätehöhe                                       | 71 mm                     |
| Gerätetiefe                                      | 31 mm                     |
| EAN                                              | 3250610093344             |