




BERKER Wechselschalter Tragringschalter, Wipp-Einsatz, 10 AX, UP

 Art. Nr. **WDE303601**

Wechselschalter Tragringschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

## Technische Information

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schaltungsart                | Wechselschalter                                 |
| Bedienungsart                | Wippe/Taste                                     |
| Zusammenstellung             | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
| Tastschalter                 | Nein                                            |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1                                               |
| Montageart                   | Aufputz                                         |
| Befestigungsart              | Krallen-/Schraubbefestigung                     |
| Mit Montageplatte            | Nein                                            |
| Werkstoff                    | sonstige                                        |
| Werkstoffgüte                | sonstige                                        |
| Halogenfrei                  | Ja                                              |
| Antibakterielle Behandlung   | Nein                                            |
| Oberflächenschutz            | unbehandelt                                     |
| Ausführung der Oberfläche    | matt                                            |
| Farbe                        | sonstige                                        |
| RAL-Nummer (ähnlich)         | 7035                                            |
| Farbe des Schaltelements     | sonstige                                        |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein                                            |
| Aufdruck/Kennzeichnung       | ohne                                            |
| Beleuchtung                  | optional                                        |
| Beleuchtungsfunktion         | Kontrolle und Orientierung                      |
| Beleuchtungsart              | LED austauschbar                                |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Geeignet für Schutzart (IP)             | IP20          |
| Schlagfestigkeit                        | IK07          |
| Nennspannung                            | 250 V         |
| Bemessungsstrom                         | 10 A          |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX |               |
| Rückmeldekontakt                        | Nein          |
| Anschlussart                            | Steckklemme   |
| Heizungsschalter                        | Nein          |
| Waschmaschinenschalter                  | Nein          |
| Gerätebreite                            | 71 mm         |
| Gerätehöhe                              | 71 mm         |
| Gerätetiefe                             | 42 mm         |
| Gerätedurchmesser                       | 223 mm        |
| Einbautiefe                             | 32 mm         |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 35 mm         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein          |
| Kompatibel mit Google Assistant         | Nein          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar           | Nein          |
| Konform UK Building Regulations Part M  | Nein          |
| EAN                                     | 3250610093412 |