




BERKER WG-UP SSD mit Klappdeckel erh. Ber.schutz, IP44, braun glänzend

Art. Nr. **WWS1211BR**

Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz WG UP IP44, braun glä.

### Technische Information

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ausführung                            | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)  |
| Mitschaltender Neutralleiter          | Nein                                    |
| Schutzkontakt                         | Erdungsclips                            |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)    | 2                                       |
| Zusammenstellung                      | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Mit Signallampe                       | Nein                                    |
| Anzahl der Steckdosen                 | 1                                       |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                                       |
| Anzahl der Phasen                     | 1                                       |
| Aufdruck/Kennzeichnung                | ohne                                    |
| Anschlussart                          | Steckklemme                             |
| Mit Klappdeckel                       | Ja                                      |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz         | Ja                                      |
| Textfeld/Beschriftungsfläche          | Nein                                    |
| Farbe                                 | braun                                   |
| RAL-Nummer (ähnlich)                  | 8011                                    |
| Metallicfarbe                         | Nein                                    |
| Transparent                           | Nein                                    |
| Abschliessbar                         | Nein                                    |
| Auswurfmechanismus                    | Nein                                    |
| Isolierter Einbau                     | Ja                                      |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | Nein                                    |
| Mit Orientierungslicht                | Nein                                    |
| Überspannungsschutz                   | Nein                                    |
| Fehlerstromschutz                     | Nein                                    |
| Mit Feinsicherung                     | Nein                                    |
| Sonderstromversorgung                 | ohne                                    |
| Montageart                            | Unterputz                               |
| Befestigungsart                       | Krallen-/Schraubbefestigung             |
| Werkstoff                             | Kunststoff                              |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Werkstoffgüte                          | Thermoplast   |
| Halogenfrei                            | Ja            |
| Oberflächenschutz                      | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche              | glänzend      |
| Antibakterielle Behandlung             | Nein          |
| Mit Durchschleiffunktion               | Ja            |
| Anzahl der Durchläufe                  | 1             |
| Mit Ein-/Ausschalter                   | Nein          |
| Farbe des Schaltelements               | sonstige      |
| Verdreher Zentraleinsatz               | Nein          |
| Nennstrom                              | 16 A          |
| Nennspannung                           | 250 V         |
| Frequenz                               | 50 - 60 Hz    |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP44          |
| Schlagfestigkeit                       | IK05          |
| Gerätebreite                           | 71 mm         |
| Gerätehöhe                             | 71 mm         |
| Gerätetiefe                            | 52.2 mm       |
| Min. Tiefe der Gerätedose              | 40 mm         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit           | Nein          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa            | Nein          |
| Kompatibel mit Google Assistant        | Nein          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein          |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater              | Nein          |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein          |
| Für "erschwerter Bedingungen" nach VDE | Nein          |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein          |
| EAN                                    | 3250610094495 |