



BERKER TS Einbaudose 2fach Hohlwand- Unterputz geeignet

Art. Nr. **WZA1348**

Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Form	oval
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Doppel
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Länge	140 mm
Breite	68 mm
Tiefe	47.5 mm
Innentiefe	40 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke	40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	2
Befestigung der Geräte	Schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Ja
Für Rohrdurchmesser	sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser	1 - 2.5 mm
Rohrarrretierung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein

Einführung von hinten	Nein
Anzahl der Einführungen	2
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP3X
Schutzart (NEMA)	1
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Nein
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Klemme fest positioniert	Ja
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Spezielle Anwendung	ohne
Mit Trennwand	Nein
Konform BS 4662	Nein
EAN	3250610093702