


HAGER Außenstation Video Touchdisplay IP, Gesichtserk. + RFID + PIN, motion
Art. Nr. HRTQ541X

- Systemtechnologie: IP über 2Draht
- Für senkrechte Montage
- Bis zu 1000 Wohneinheiten
- Spannungsversorgung über PoE+ oder separate Spannungsversorgung 24 V DC
- Auswahl über Telefonbuch, Begrüßungstexte
- Anzeige und Zuordnen von Bildern
- Bildschirm-Individualisierung, Zustandsanzeige
- Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
- Türöffner manipulationsgeschützt installierbar
- Sabotageschutz durch Deckelkontakt
- Montageart: Ap, Up, 130 x 360 x 38 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Systemtechnologie: IP über 2Draht, Außenstation Video Touchdisplay IP mit Gesichtserkennung, RFID und PIN intercom motion, Gehäuse aus Glas und Edelstahl schwarz matt, Rahmen geschliffen, Displaydiagonale 8 Zoll mit Touchscreen, Bildschirmfunktionen wie Auswahl über Telefonbuch, Begrüßungstexte, Anzeige und Zuordnen von Bildern, Bildschirm-Individualisierung und Zustandsanzeige, Kamera mit 2 Megapixel Auflösung, horizontaler Blickwinkel 130°, vertikaler Öffnungswinkel 67°, horizontaler Öffnungswinkel 120°, min. Umgebungshelligkeit Farbmodus 0,1 lx, Montagehöhe der Kamera 1,6 m, Videocodierungsformat H.264, Audio- und Video-Türkommunikation, Funktion Rufen, Hören & Sprechen, Sehen, Türöffnen, IP-Adressierung über Intercom Manager, max. Teilnehmerzahl 1000, Gesichtserkennung integriert, potenzialfreier Relais-Schaltkontakt (Wechsler), Anschluss für bis zu 3 Schwimmerrelais, Anschlussquerschnitt 0,6–1,5 mm², Installationstechnik IP über 2-Draht, Montage Aufputz, Hohlwand oder Unterputz, Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10, Spannungsversorgung 24 V, Stromversorgung über PoE+, PoE++, optional externes Netzteil, Stromverbrauch im Betrieb 14,4 W, Leistungsaufnahme Standby 9,84 W, Gewicht 2200 g 8 Zoll Touchdisplay. Gesichtserkennung integriert . Audio- und Video-Türkommunikation . RFID- und PIN-Zutritt . Kameraauflösung 2 Megapixel . Horizontaler Blickwinkel 130° . Vertikaler Öffnungswinkel 67° . Bis zu 3 Schwimmerrelais anschließbar . Maximal 1000 Teilnehmer . Potenzialfreier Relais-Schaltkontakt . Montageart: Ap, 130 x 360 x 38 (B x H x T)

Technische Information

Installationstechnik	Netzwerktechnik
Montageart	Unterputz
System Hager Intercom	Ja
Betriebsart	Rufdisplay
Modulare Bauweise	Nein
Mit digitalem Türcode	Ja
Mit Audio-Induktionsschleife	Nein
Abhörsicher	Ja
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Mit Kamera	Ja
Manuell einstellbare Kamera	Nein
Öffnungswinkel Kamera	130 °
Mit Display	Ja
Mit Farbdisplay	Ja
Material Front	sonstige

Oberflächenbehandlung	sonstige
Frontplatte Höhe	360 mm
Frontplatte Breite	130 mm
Farbe	schwarz
Integrierte Türöffnerschaltung	Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Höhe	360 mm
Breite	130 mm
Tiefe	38 mm
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Wi-Fi	Nein
Bedienung über App	Nein
Ausführung	Gesichtserkennung + RFID + PIN
EAN	4250110000025

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	HHTG911H	Spannungsversorgung 24 V DC
Zubehör	HRTW021X	Up-Gehäuse

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	HRTW022X	Hohlwanddose
Zubehör	HRTW121X	Ap-Gehäuse
Zubehör	HRTH303X	Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3 VPE
Zubehör	HRTH310X	Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10 VPE