


ELSNER KNX eTR DND/MUR Switch, tiefschwarz RAL 9005
Art. Nr. ELS71332

- Schließer- und Öffnerbetrieb
- Ohmsche/Kapazitive Last: 2300 W, max. 21 µF
- Maximale Anzahl der EVGs: 3
- Strommessbereich: 10 mA – 20 A
- Integrierter Logikbaustein
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up, 41 x 41 x 22 mm (L x B x T)

Der Taster ist für das GRMS (Guest Room Management System) von Hotels konzipiert. Er hat berührungssensitive Schaltflächen, mit denen Funktionen im KNX-Gebäudebussystem aufgerufen werden. Mit KNX eTR DND/MUR Switch wählt der Gast im Zimmer den Servicewunsch "Bitte nicht stören" (DND = Do Not Disturb) oder "Zimmer reinigen" (MUR = Make Up Room).

Im Taster ist ein Temperatursensor integriert. Über den Bus kann das Gerät einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten.

An 2 Eingängen können entweder Binärkontakte wie Taster und Fensterkontakte oder analoge Temperatursensoren T-NTC angeschlossen werden. Kommunikationsobjekte können über UND- und ODER-Logik-Gatter verknüpft werden.

Die Gegenstelle zum KNX eTR DND/MUR Switch ist KNX eTR DND/MUR Signal/Bell, der außerhalb des Zimmers angebracht wird.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	eTR
Farbe	tiefschwarz
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Ja
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Anzahl der Tasten	1

Werkstoff	Glas
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Raumthermostat	Ja
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4051996713326