


ELSNER KNX eTR DND/MUR Signal/Bell, tiefschwarz RAL 9005
Art. Nr. ELS71336

- 1 oder 2 Schließer-Kontakt mit gemeinsamer Ansteuerung
- Ohmsche/Kapazitive Last: 1900 W/1900 W, max. 14 µF/14 µF
- Maximale Anzahl der EVGs: 2/2
- Integrierter Logikbaustein
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up, 41 x 41 x 22 mm (L x B x T)

Der Taster ist für das GRMS (Guest Room Management System) von Hotels konzipiert. Er hat berührungssensitive Schaltflächen, mit denen Funktionen im KNX-Gebäudebussystem aufgerufen werden. KNX eTR DND/MUR Signal/Bell wird außerhalb des Zimmers angebracht. Er zeigt die Serviceauswahl des Gasts (DND/MUR). Die Touchfläche mit Glockensymbol dient als Klingel.

Im Taster ist ein Temperatursensor integriert. Über den Bus kann das Gerät einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten.

An 2 Eingängen können entweder Binärkontakte wie Taster und Fensterkontakte oder analoge Temperatursensoren T-NTC angeschlossen werden. Kommunikationsobjekte können über UND- und ODER-Logik-Gatter verknüpft werden.

Die Gegenstelle zum KNX eTR DND/MUR Signal/Bell ist KNX eTR DND/MUR Switch, der im Zimmers angebracht wird.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	eTR
Farbe	tiefschwarz
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Ja
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Anzahl der Tasten	1

Werkstoff	Glas
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Raumthermostat	Ja
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4051996713364