


FERMAX DUOX plus iLOFT 1TN AudioSet MARINE Türstation UP, Edelstahl
Art. Nr. F50762

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Inklusive Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Audio-Freisprech-Telefon
- 1 zusätzliche Funktionstaste
- Inklusive Ruftonabschaltung und -regulierung
- Doormatic (Arztschaltung)
- Montageart Türstation: Up, 150 x 180 x 3 mm (B x H x T)
- Montageart Up-Dose: 130 x 160 x 55 mm (B x H x T)

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus MARINE TÜRSTATION AUDIO - Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Audiosystem; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation-Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführten Konfigurationsmenü; Temperaturbereich: -25 bis 55°C; Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten; Einfachaste vorverdrahtet aus Edelstahl; Namensschild von hinten austauschbar; Namensschildbeleuchtung über Soffitten; Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorschrauben; Schutzart: IP54; Schlagfestigkeit: IK09; Frontplatte Größe ST1, Maße: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe ST1, Maße: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm; 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 -Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 6TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus iLOFT-Freisprechstelle weiss, 5 Klingeltöne; voll Duplex; Produkteigenschaften: Eingebaute Mithörsperre; Freisprechen, hörerlos; Polierte ABS Kunststoffoberfläche; Menütaste mit Gespräch annehmen/abbrechen; Türöffnertaste; Eigenstartfunktion; 1 zusätzliche Funktionstaste (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F3267(in eigener Position beschrieben); Stufenlose Ruftonregulierung inkl. Rufabschaltung über Drehrad; Sprachlautstärke während Gesprächs von Tür zu Innenstelle am Gerät stufenlos einstellbar; Arztschaltung; Anzeigen über Status-LED (wie Ruftonabschaltung, Arztschaltung, Rufsignalisierung); 5 verschiedene, elektronische Ruftöne; Ruftonunterscheidung von Tür- und Etagenruf; Integrierter Linienadapter 3-stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68 mm; Liftsteuerung über Modul F9443 (in eigener Position beschrieben); Maße (B x H x T): 90 x 146 x 20 mm; Farbe: weiß; System: System: DUOX plus;

Technische Information

Mit Video	Nein
System DUOX	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1
Installationstechnik	2-Draht
Montageart Innenstation	Unterputz
Farbe der Innenstation	Edelstahl
Montageart Außenstation	Unterputz
Werkstoff der Außenstation	rostfreier Stahl
Farbe der Außenstation	Edelstahl
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	3

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	2
Abhörsicher	Ja
Verbindung mit Smartphone möglich	Nein
Internkommunikation	Nein
Freisprechen	Ja
Hörgerätekompatibel	Nein
Geeignet für Behinderte	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	8424299507620

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09381	FERMAX MARINE Ruftaste für Marine Standard und DIAL
Ersatzteil	F4826	FERMAX DUOX SET Netzgerät/ Filter
Ersatzteil	F4800	FERMAX Netzgerät, für Verteilereinbau
Ersatzteil	F5557	FERMAX DUOX plus Lautsprecher Audio für Klingeltasten
Zubehör	F3450	FERMAX DUOX plus iLoft-Freisprechstelle weiß
Zubehör	F44332	FERMAX MARINE DUOX plus Audio Türstation 1 Ruftaste, Edelstahl,
Zubehör	F4641	FERMAX Marine Up-Dose ST1
Zubehör	F4701	FERMAX MARINE Regendach Edelstahl ST1
Zubehör	F4645	FERMAX MARINE Ap-Gehäuse mit Regendach Edelstahl ST1
Zubehör	F3233	FERMAX DUOX plus Basic Relais
Zubehör	F2810	FERMAX Türöffner Standard mit mechanischer Entriegelung
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner mit Wechsellarretierung, wassergeschützt