


FERMAX SKYLINE Kartenlesermodul, System DESFIRE, mit Statusanzeige
Art. Nr. F7463

- Systemtechnologie: DESFIRE 13,56 MHz AES 256
- Stand-Alone bis zu 400 Karten
- Verwendbar: Stand-Alone, mit WIFI Controller oder zentralisiert (AC-MAX)
- Kompatibel mit DESFIRE EV2 Zutrittskarten
- Akustische Rückmeldung
- Größe V

Produkteigenschaften: Stand-Alone Betrieb, mit WIFI Controller oder zentralisiert in Verbindung mit dem AC-MAX-System Wiegand 26 or Data / Clock protocol; Konfiguration des Lesers als autonome oder zentralisierte Verwendung über Dipswitch am Leser; Optische, LED-beleuchtete Statusanzeige; - Zutrittskarte F4531 oder Schlüsselanhänger F4532 (F4531 und F4532 in eigener Position beschrieben); Verwendung als autonomen Leser: a) Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten; Potentialfreier Wechselkontakt am Gerät; Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar; b) mit F5193 WIFI Controller (F5193 in eigener Position beschrieben) als abgesetzte Schalteinheit; Verwendung als Teil eines zentralisierten AC-MAX-Zutrittssystems mit mehreren Zutrittskontrollen in Kombination mit der Zentraleinheit F5223 oder F5224 (F5223 und F5224 sind in eigener Position beschrieben) mit abgesetzten Schaltkontakt; Spannungsversorgung: 12 V DC über das Netzgerät F4813 (F4813 in eigener Position beschrieben); Schutzart: IP43/IK07; System DESFIRE;

Technische Information

Ausführung	Lesegerät	Geeignet für Außeneinsatz	Ja
Leseverfahren Datenträger	Ja	Betriebsspannung	12 V
Unterputzmontage	Ja	Farbe	schwarz
Mit Gehäuse	Nein	EAN	8424299074634

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F5193	FERMAX WIFI Controller
Zubehör	F4532	FERMAX Lesekarte im Schlüsselanhängerformat - DESFIRE EV3
Zubehör	F4531	FERMAX Lesekarte im Scheckkartenformat - DESFIRE EV3
Zubehör	F4813	FERMAX Netzgerät REG, 6TE, 12 V DC
Zubehör	F4534	FERMAX USB Programmiergerät für DESFIRE Zutrittskarten
Zubehör	F4533	FERMAX USB Programmiergerät für FERMAX DESFIRE Zutrittskarten