



MAICO Flexrohr MF-F90, Nennweite 90 mm Länge 50m

 Art. Nr. **M0055.0095**

Besonders flexible Rohrleitungen. Speziell entwickelt für Lüftungsanwendungen. Geruchsneutral und antistatisch behandelt. Geringer Strömungswiderstand bei guter Geräuschdämpfung. Hygienisch unbedenklich. Geringe Schmutzablagerungen. Rohr ist außen gewellt. Einfache Montage, da das Rohr vom Luftverteiler bis zum Zu- oder Abluftventil auf Grund seiner Biegsamkeit am Stück verlegt werden kann. Artikel: MF-F90, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 50 m³/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Fußboden / Wand, Material: Polyethylen (PE), Kunststoffangaben: PVC-frei, Brandverhalten: Nichtentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse E) gemäß DIN EN 13501-1, Ringsteifigkeit: > 8 kN/m² nach EN ISO 9969, Gewicht: 23, Nennweite: 90 mm, Innendurchmesser: 77,5 mm, Länge: 50 m, Minimaler Biegeradius: 350 mm, Umgebungstemperatur: - 20 C / 60 C.

Technische Information

Material Schlauch	Polyethylen (PE)	Innendurchmesser	77.5 mm
Type	MF-F90	Biegeradius	350 mm
Nenndurchmesser	90 mm	EAN	4012799550952

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0044.0213	Einschubschalldämpfer SDE 8