



MAICO Flexrohr MF-F75, Nennweite 75 mm Länge 50m

Art. Nr. **M0055.0096**

Besonders flexible Rohrleitungen. Speziell entwickelt für Lüftungsanwendungen. Geruchsneutral und antistatisch behandelt. Geringer Strömungswiderstand bei guter Geräuschdämpfung. Hygienisch unbedenklich. Geringe Schmutzablagerungen. Rohr ist außen gewellt. Einfache Montage, da das Rohr vom Luftverteiler bis zum Zu- oder Abluftventil auf Grund seiner Biegsamkeit am Stück verlegt werden kann. Artikel: MF-F75, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 30 m³/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Fußboden / Wand, Material: Polyethylen (PE), Kunststoffangaben: PVC-frei, Brandverhalten: Nichtentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse E) gemäß DIN EN 13501-1, Ringsteifigkeit: > 8 kN/m² nach EN ISO 9969, Gewicht: 17,5, Nennweite: 75 mm, Innendurchmesser: 64 mm, Länge: 50 m, Minimaler Biegeradius: 150 mm, Umgebungstemperatur: - 20 C / 60 C.

Technische Information

Material Schlauch	Polyethylen (PE)
Type	MF-F75
Innendurchmesser	64 mm

Biegeradius	150 mm
EAN	4012799550969