



MAICO Flexrohr MF-F63, Nennweite 63 mm Länge 50m

 Art. Nr. **M0055.0097**

Besonders flexible Rohrleitungen. Speziell entwickelt für Lüftungsanwendungen. Geruchsneutral und antistatisch behandelt. Geringer Strömungswiderstand bei guter Geräuschdämpfung. Hygienisch unbedenklich. Geringe Schmutzablagerungen. Rohr ist außen gewellt. Einfache Montage, da das Rohr vom Luftverteiler bis zum Zu- oder Abluftventil auf Grund seiner Biegsamkeit am Stück verlegt werden kann. Artikel: MF-F63, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 20 m³/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Fußboden / Wand, Material: Polyethylen (PE), Kunststoffangaben: PVC-frei, Brandverhalten: Nichtentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse E) gemäß DIN EN 13501-1, Ringsteifigkeit: > 8 kN/m² nach EN ISO 9969, Gewicht: 16,5, Nennweite: 63 mm, Innendurchmesser: 53,5 mm, Länge: 50 m, Minimaler Biegeradius: 150 mm, Umgebungstemperatur: - 20 C / 60 C.

**Technische Information**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Material Schlauch | Polyethylen (PE) |
| Type              | MF-F63           |
| Innendurchmesser  | 53.5 mm          |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Biegeradius | 150 mm        |
| EAN         | 4012799550976 |