

RUTENBECK ApG Verbinder 10G schwarz
Art. Nr. N100 100 67


- Für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke
- 10GB-ClassEA Verbinder mit LSA-Klemmen
- Wiederbelegbarkeit: über 50-mal
- Übertragungsbandbreite: 500 MHz
- Geeignet für Cat 6 und Cat 7 Kabel
- Geeignet für PoE++/4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- Schutzisoliert
- Montageart Ap, 125 x 95 x 96 mm (L x B x T)

10GB-ClassEA Verbinder, LSA, IP67; - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - eckige Bauform; - Aufputzmontage; - Schutzart: IP 67 gemäß IEC 60529; - schutzisoliert; - Kabeldurchmesser 6-13 mm über Kabelverschraubungen (im Lieferumfang); - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2; - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm); - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:; - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt; - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA, geschirmt; - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - IEEE 802.3, 10 Gbit-Ethernet

Technische Information

Ausführung	Buchse (Jack)
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	Nein
Kategorie	6
Anschlussart	sonstige

Spezialwerkzeug notwendig	Nein
Geeignet für Rundkabel	Ja
Farbe	schwarz
AWG-Bereich	22 - 26
EAN	4043921669112

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	N100 100 68	Vergussmasse für Verbinder ApG 10G