


ELSNER Funk-Dimmer Pulsweitenmodulation mit STAS3 Stecker, RF-L PWM-ST
Art. Nr. ELS60564

- Systemtechnologie: Funk-Dimmer für LED-Beleuchtungsänder mit PWM
- Betriebsspannung: 12-24 V DC über STAS3-Stecker
- Belastung: max. 120 W/5 A bei 24 V DC, 60 W/5 A bei 12 V DC
- Dimmfunktion: stufenlos in 1%-Schritten
- Funkfrequenz: 868,2 MHz Elsner RF-Protokoll
- Kompatibilität: Remo 8/pro/8i, RF-B2-UP, WS1/WS1000, Solexa II/Home
- Abmessungen: 147 x 36 x 29 mm (B x H x T)

Der RF-L PWM-ST ist ein Funk-Dimmer für LED-Beleuchtungsänder (LED-Streifen). Die Versorgung erfolgt über ein passendes Netzgerät. Eine am Funk-Dimmer RF-L PWM-ST angeschlossene Beleuchtung kann direkt mit den Elsner Funkfernbedienungen Remo oder über die Tasterschnittstelle RF-B2-UP bedient werden. Der Funk-Dimmer ist auch für die Zusammenarbeit mit den Elsner Steuerungen WS1 und WS1000 Color bzw. Style, WS1000 Connect und für die Funk-Systeme Solexa II/Home geeignet. Dann wird er in einen Funk-Kanal des Steuerungssystems eingelernt und empfängt von dort Automatik- und Manuell-Befehle.

Technische Information

Bussystem Funkbus	Ja
Ausführung	Dimmaktor
Montageart	sonstige
Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein

Anzahl der Ausgänge	1
Ausgangsleistung	120 W
Spannung	12 - 24 V
Schutzart (IP)	IP54
EAN	4051996605645