

SCHUCH LED-Außenleuchte CAMINO 47 4803 730
Art. Nr. H47000 0076


- Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702 (eisen glimmer)
- Oberteil mit LED-Modul, Optik, Abdeckglas und EVG, aufklapp- und abnehmbar
- Unterteil mit Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem
- Glas: flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Universal-Mastbefestigung: Aluminiumdruckguss, für Mastaufsatz Ø 60/76 mm sowie Mastansatz Ø 60 mm
- Abmessung: 685 x 322 x 154 mm (L x B H)

LED-Außenleuchte, CAMINO, 106 W, 16010 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Achtung: für Mastansatzmontage an Ø 42mm ist ein zusätzliches Zubehör notwendig mit der Artikelnummer: 90306 0004, EAN/GTIN:4041254264318. LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mit EVG, LED-Modulen, Optiken und rahmenlosem, flachem Sicherheitsglas, vom Unterteil aufklapp- und abnehmbar. Unterteil mit integriertem Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem mit interner Entlüftung in den Mastanschlussraum (verschmutzungssicher). Elektroblick mit allen erforderlichen elektrischen Komponenten über Trennstückverbindung komplett herausnehmbar. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Universal-Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss für Mastaufsatz Ø 60/76 mm sowie Mastansatz Ø 60 mm bzw. Ø 42 mm mit separatem Reduzierzubehör.

Technische Information

Montageart	Aufsatz/Ansatz
Type	47 4803 730
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja

Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Fokuslinse
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzklasse	II
Fernbedienung	ohne
Leistung	106 W
Lichtstrom	16010 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
EAN	4041254264318