

**SCHUCH LED-Außenleuchte CAMINO 48 1603 730**
**Art. Nr. H48001 0097**


- Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702 (eisen glimmer)
- Oberteil mit LED-Modul, Optik, Abdeckglas und EVG, aufklapp- und abnehmbar
- Unterteil mit Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem
- Glas: flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Universal-Mastbefestigung: Aluminiumdruckguss, für Mastaufsatz Ø 60/76 mm sowie Mastansatz Ø 60 mm
- Abmessung: 610 x 251 x 155 mm (L x B H)

LED-Außenleuchte, CAMINO, 35 W, 5210 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Achtung: für Mastansatzmontage an Ø 42mm ist ein zusätzliches Zubehör notwendig mit der Artikelnummer: 90306 0004, EAN/GTIN:4041254268651. LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mit EVG, LED-Modulen, Optiken und rahmenlosem, flachem Sicherheitsglas, vom Unterteil aufklapp- und abnehmbar. Unterteil mit integriertem Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Trennstückverbindung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem mit interner Entlüftung in den Mastanschlussraum (verschmutzungssicher). Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Universal-Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss für Mastaufsatz Ø 60/76 mm sowie Mastansatz Ø 60 mm bzw. Ø 42 mm mit separatem Reduzierzubehör.

**Technische Information**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Montageart              | Aufsatz/Ansatz                   |
| Type                    | 48 1603 730                      |
| Leuchtmittel            | LED austauschbar                 |
| Mit Leuchtmittel        | Ja                               |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz       | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe            | grau                             |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                 |
| Spannungsart            | AC                               |
| Nennspannung            | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät       | Ja                               |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ohne Dimmfunktion       | Ja            |
| Lichtverteiler          | Fokuslinse    |
| Schutzart (IP)          | IP66          |
| Schlagfestigkeit        | IK09          |
| Schutzklasse            | II            |
| Fernbedienung           | ohne          |
| Leistung                | 35 W          |
| Lichtstrom              | 5210 lm       |
| Lichtfarbe              | weiß          |
| Farbtemperatur          | 3000 K        |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79         |
| EAN                     | 4041254268651 |