

Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹



Electronic-Dose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1068-05
EAN:	4013456594241
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ bieten einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden

