


BRUMBERG Tragschiene 7p, 1438 mm, sw halogenfrei, 2,5 mm², schwarz matt
Art. Nr. BR55001080

- Stabile Grundstruktur
- Integrierte Leitungsführung
- Werkzeuglose Verbindung
- Variable Einspeisung
- Maße: 1438/2876/4314 x 64,7 x 45,5 mm (L x B x H)

Tragschiene 7-polig, schwarz, rechteckig. Rechteckige Aluminium-Tragschiene für modulares Schnellmontage-Lichtbandsystem zur mechanischen Aufnahme und elektrischen Versorgung modularer LED-Geräteträger sowie zur Integration systemkonformer Einspeise- und Abschlusskomponenten. Verwindungssteifes Aluminiumprofil mit optimierter Profilgeometrie zur hohen Biege- und Längsstabilität für Industrie-, Logistik- und Arbeitsbereichen. Mit integrierter halogenfreier Durchgangsverdrahtung 2,5 mm², 7-polig (L1, L2, L3, N, PE, DIM+, DIM-), verpolungssicherer Steckverbindung und durchgängiger Schutzleiterführung. Geeignet für schaltbare sowie dimmbare Anwendungen. Geeignet für Direkt- und Abhängemontage (Seil/Kette). Schutzklasse I gemäß EN 61140, Schutzart IP20 gemäß DIN EN 60529, zulässige Umgebungstemperatur (ta) -20 °C bis +35 °C. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz (RAL 9005). Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 1.438 mm x B: 64,7 mm x H: 45,5 mm.

Technische Information

Ausführung	1-längig
Variabler Geräteträgerabstand	Nein
Mit Verdrahtung	Ja
Anzahl der Verdrahtungsadern	7
Querschnitt der Verdrahtungsadern	2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne	Nein
Mit Kabelrinne	Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung	Ja
Werkstoff	Aluminium
Farbe	schwarz

Länge	1438 mm
Breite	64.7 mm
Höhe	45.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Schutzart (IP)	IP20
Bezeichnung	BTS 1438-7 sw
Polzahl	7-polig
Länge	1438 mm
EAN	4255752527114